

Ecosun Infrarotheizpaneele

Die Infrarot Heizpaneele sind in zwei Gruppen zu verteilen:

- Die nieder Kapazitäts-Paneele
- Die hoch Kapazitäts-Paneele

Die Paneele geben Strahlungswärme ab, wodurch nicht die Luft wie Warmwasser Heizkörper oder Gasheizung. Die Ecosun Paneele erwärmen die Objekten und ist vergleichbar mit die Weise wie Wärme die Sie von die Sonne empfängt. Durch die Strahlungswärme wird nicht die Luft erwärmt und haben Sie auch keinen Versetzung von der Luft und dadurch auch keine Versetzung von Staub. Das ist für z.B. Laboratorium, Laden (Antikladen, Buchladen, u.s.w. und Schauraum einen großen Vorteil. Auch für Leute mit einen Stauballergie sind die Ecosun

Strahlung Paneele eine perfekte und willkommene Wärmelösung. Neben diese Vorteilen ist das System auch Sparsam mit Energie im Vergleich mit die traditionelle Systemen. Sie ersparen **20%** Energie. Die nieder



Kapazitäts-Paneele sind hergestellt in Maßen den zusammen passen für die Standard hängenden Systemplafonds. Die Paneele sind darum geeignet für die Wohnungsbau und Zwäng bau. Natürlich können die Paneele mit spezielle Bügeln an einen normalen Plafonds gehangen worden. Die hoch Kapazitäts-Paneele sind geeignet für die Industrie, Landwirtschaft und intensive Viehzucht. Für die Leute die Arbeiten geben den Strahlungspaneele die meist angenehme und komfortable Wärme.



Spezifikation von die Nieder Kapazität Paneele				
Artikelnr.	Type	Abmessung	Leistung	Installation Höhe
16001	E300	592x592x30	300W IP45	2 -3 m
16002	E600	1192x592x30	600W IP45	2,7-3,8 m
16003	E700	1192x592x30	700W IP45	2,7-3,8 m
16004	E700EX	1192x592x30	700W IP65	2,7-3,8 m
16015	E100K+	500x320x30	100W IP45	Wand montage
16020	E200K+	750x320x30	200W IP45	Wand montage
16025	E270K+	1000x320x30	270W IP45	Wand montage
16030	E330K+	1250x320x30	330W IP45	Wand montage
16035	E400K+	1500x320x30	400W IP45	Wand montage
16065	E300SK IP 20	592x592x30	300W IP20	2-3 m
16070	E600SK IP20	1192x592x30	600W IP20	2,7 - 3,8 m
Spezifikation von die Hoch Kapazität Paneele (Installation Höhe, Totale Räume: 5-8 m, Zone 3,5- 4,5 m)				
Artikelnr.	Type	Abmessung	Leistung	Gewicht
16005	ES09	1500x155x60	900W	8,5kg
16006	ES12	1500x155x60	1200W	8,5kg
16007	ES18	1500x256x60	1800W	13,5 kg
16008	ES24	1500x256x60	2400W	13,5 kg
16009	ES30	1500x256x60	3000W	18 kg
16010	ES36	1500x256x60	3600W	18 kg

